

Especificaciones técnicas

Aspirador eléctrico IN-OUT para Lucernario aerante



Descripción del producto

Aspirador eléctrico alimentado con 24V, se puede instalar en correspondencia de las tomas de aire de Lucernario aerante. Compuesto por dos ventiladores para la expulsión o la entrada de aire.

Materiales

Acero inoxidable AISI 304 - plástico

Índice Ficha técnica

Pág. 2 - Especificaciones técnicas

Pág. 3 - Instalación

Especificaciones técnicas

Datos operativos eléctricos

Tensión	24 V
Tipo de corriente	DC
Consumo de energía	6.2 W
Consumo de corriente	260 mA

Datos suministrados por el fabricante

Cableado

Cable marrón	+ IN
Cable gris	+ OUT
Cable negro	-
Cable amarillo-verde	GND

Prestaciones

Caudal de aire máximo	70 m ³ /h
-----------------------	----------------------

Datos suministrados por el fabricante

Ruido	El ventilador puede ser ruidoso. El sonido es similar a un siseo. Si es necesario, instale un potenciómetro para ajustar la potencia y reducir el ruido.
-------	--

Compatibilidad

No compatible con los modelos de Lucernario aerante con tomas de aire "Abre-Cierra"

ATENCIÓN
Accionar un solo ventilador a la vez.

Especificaciones técnicas

Instalación



Usuario 1: Desde el interior, apoyar la contra-placa y señalar los agujeros con un rotulador.



Usuario 1: Perforar la red microperforada en correspondencia de las señales.



Usuario 1: Introducir el aspirador con el extractor hacia abajo y mantenerlo presionado.



Usuario 2: Desde fuera, colocar la contra-placa.



Usuario 2: Atornillar las tuercas autoblocantes con los dedos.



Usuario 2: Apretar las tuercas con la llave y hacer palanca con un destornillador o una llave Allen.



Llevar a cabo el cableado.

Las imágenes podrían mostrar un producto diferente

Gracias por comprar nuestros accesorios *Lucernario aerante*.

El producto y la marca *Lucernario aerante*[®] son propiedad de Bottega del ferro.
Bottega del ferro se reserva todos los derechos para modificar sin aviso previo las características de los productos indicados.
Este documento y todos los demás relativos a los productos Lucernario aerante y Lucernario aerante INOX se pueden encontrar en los sitios www.lucernarioaerante.it e inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italia
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
www.lucernarioaerante.it