

## Especificaciones técnicas

### *Aspirador eléctrico OUT para Lucernario aerante*



#### Descripción del producto

Aspirador eléctrico alimentado con 24V, se puede instalar en correspondencia de las tomas de aire de Lucernario aerante para aspirar y expulsar el aire del interior hacia el exterior.

#### Materiales

Acero inoxidable AISI 304 - plástico

#### Índice Ficha técnica

Pág. 2 - Especificaciones técnicas

Pág. 3 - Instalación

## Especificaciones técnicas

### Datos operativos eléctricos

Tensión	24 V
Tipo de corriente	DC
Consumo de energía	6.2 W
Consumo de corriente	260 mA

Datos suministrados por el fabricante

### Cableado

Cable marrón	+
Cable azul	-
Cable amarillo-verde	GND

### Prestaciones

Caudal de aire máximo	70 m <sup>3</sup> /h
-----------------------	----------------------

Datos suministrados por el fabricante

Ruido	El ventilador puede ser ruidoso. El sonido es similar a un siseo. Si es necesario, instale un potenciómetro para ajustar la potencia y reducir el ruido.
-------	--

### Compatibilidad

No compatible con los modelos de Lucernario aerante con tomas de aire "Abre-Cierra"

## Especificaciones técnicas

### Instalación



Usuario 1: Desde el interior, apoyar la contra-placa y señalar los agujeros con un rotulador.



Usuario 1: Perforar la red microperforada en correspondencia de las señales.



Usuario 1: Introducir el aspirador con el extractor hacia abajo y mantenerlo presionado.



Usuario 2: Desde fuera, colocar la contra-placa.



Usuario 2: Atornillar las tuercas autoblocantes con los dedos.



Usuario 2: Apretar las tuercas con la llave y hacer palanca con un destornillador o una llave Allen.



Llevar a cabo el cableado.

Las imágenes podrían mostrar un producto diferente

Gracias por comprar nuestros accesorios *Lucernario aerante*.

El producto y la marca *Lucernario aerante*® son propiedad de Bottega del ferro.  
Bottega del ferro se reserva todos los derechos para modificar sin aviso previo las características de los productos indicados.  
Este documento y todos los demás relativos a los productos Lucernario aerante y Lucernario aerante INOX se pueden encontrar en los sitios [www.lucernarioaerante.it](http://www.lucernarioaerante.it) e [inox.lucernarioaerante.it](http://inox.lucernarioaerante.it).



Bottega del ferro  
Via del Boscone, 8  
25014 Castenedolo (BS) Italia  
T. +39 030 2731985  
F. +39 030 2130930  
[info@bottegadelferro.net](mailto:info@bottegadelferro.net)  
[www.bottegadelferro.net](http://www.bottegadelferro.net)  
[www.lucernarioaerante.it](http://www.lucernarioaerante.it)